

KUTILUB ST

HUILE DE COUPE POUR TARAUDAGE
ET FILETAGE EN SPRAY

500008/02.24

Rev. 5

DESCRIPTION & APPLICATIONS

KUTILUB ST est une huile de taraudage assez visqueuse, quasi inodore, spécialement mise au point pour l'exécution de taraudages et de filetages difficiles dans tous les types d'aciers y compris les hautement alliés et les inoxydables.

KUTILUB ST est pulvérisé à courte distance sur l'outil de coupe avant et durant l'opération.

AVANTAGES

- .
- KUTILUB ST permet d'obtenir un remarquable état de surface et de réduire l'usure des tarauds et des filières, augmentant ainsi leur longévité.

CONDITIONNEMENT

- Aérosols métalliques d'une contenance nette de 500 ML.
- Valve à double bille pour une utilisation aussi à l'envers.
- Accompagné d'une deuxième tête de diffusion avec chalumeau de 100mm de longueur.

HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT

INFLAMMABLE ! Ne pas percer ! Ne pas jeter au feu ! Ne pas utiliser près d'une flamme nue !

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

Eliminer seulement des aérosols vides, et cela en conformité avec la législation sur le rejet des aérosols usagés. Garder hors de portée des enfants.

Gaz propulseur préservant la couche d'ozone.

Durée de conservation : 3 ans

KUTILUB ST

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Masse volumique à 20°C	kg/m ³	NFT 60101	905
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	110
Couleur	-	-	jaune

Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif et concernent le produit actif.