

# METASOL CF

SOLVANT EXEMPT DE CHLORE  
POUR DEGRAISSAGE

510010/07.02  
Rev.1

## DESCRIPTION

METASOL CF est un dégraissant à froid pour le nettoyage de pièces mécaniques, de moteurs et d'appareillage électrique.

METASOL CF ne contient pas de solvants chlorés ou de composants aromatiques et est également exempt d'ethers de glycol.

## APPLICATIONS

METASOL CF est parfaitement approprié pour dissoudre les matières suivantes :

- huiles, graisses et bitumes,
- résines non-polymérisées,
- silicones,
- colles,
- encres d'impression.

## UTILISATION

Soit en circuit fermé, soit par trempage, soit par pulvérisation (en l'absence de flamme !).  
Après dégraissage, protéger les pièces contre l'oxydation si nécessaire.

## PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Masse volumique à 20°C	kg/m <sup>3</sup>	807
Couleur	-	incolore, limpide
Solubilité dans l'eau	-	très partielle
Point d'éclair	°C	62
Point d'auto-inflammation	°C	> 200
Limites d'explosion en phase vapeur	% en volume	0,6 à 10,4

*Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.*

## HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Ne pas utiliser en présence de flamme nue. Ne pas fumer !

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des solvants usagés. Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

Durée de conservation du produit neuf : 3 ans en emballage fermé et protégé.