

OPTISPRAY®

ADBLUE® OPTIMISÉ AFIN D'ÉVITER LA CRISTALLISATION
70060/09.20

DESCRIPTION

OPTISPRAY® est un liquide à base d'AdBlue® auquel des agents tensioactifs ont été ajoutés afin de réduire le risque de cristallisation du produit. OPTISPRAY® génère une pulvérisation plus fine lorsqu'il est pulvérisé à travers l'atomiseur RCS (réduction catalytique sélective).

OPTISPRAY® neutralise l'accumulation de sédiments d'urée dans les systèmes RCS utilisés dans les véhicules diesel lourds. OPTISPRAY® s'avère particulièrement utile dans le moteur fonctionne à une charge faible, quand il est souvent en fonctionnement stationnaire et/ou un arrêt fréquent.

OPTISPRAY® a été développé à la demande spéciale des utilisateurs et des fabricants (OEM). Les effets de ce fluide ont été largement testés sur un banc d'essai moteur et lors d'essais sur le terrain, avec à chaque fois d'excellents résultats. Les problèmes opérationnels du produit liés à l'accumulation de boues dans le système d'échappement ont été entièrement résolus.

- Peut être utilisé en permanence pour remplacer l'AdBlue®.
- Répond à toutes les exigences de pureté de la norme AdBlue® ISO 22241
- Empêche l'accumulation continue de sédiments d'urée, empêche le véhicule de caler et évite de graves dommages au moteur.
- Empêche la sédimentation aussi à des températures de fonctionnement très basses.

EMPLOI

L'utilisation d'Optispray® est identique à l'utilisation d'AdBlue®.

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Comme pour tous les produits chimiques, la connaissance et le contrôle des dangers potentiels sont très importants. Se référer à la fiche de données de sécurité disponible avec les dangers associés à ce produit.