

WALZERIT 3 V

GRAISSE LITHIQUE SPECIALE

800039/07.02

Rev.2

DESCRIPTION

WALZERIT 3 V est une graisse spéciale, saponifiée au 12-hydroxy-stéarate de lithium, **résistant remarquablement au cisaillement et au délavage par l'eau ; très adhérente et possédant un pouvoir lubrifiant élevé.**

APPLICATIONS

WALZERIT 3 V est utilisée pour la lubrification d'organes exigeant une graisse de haute résistance au cisaillement et très résistante à l'eau, entre autres :

- roulements de camions, de remorques et de semi-remorques,
- paliers et roulements de matériels subissant des projections d'eau,
- matériels immergés.

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Nature du savon	-	-	Lithium
Grade NLGI	-	-	2 à 3
Point de goutte	°C	NFT 60102	185
Températures d'utilisation	°C	-	-25 à +140
Résistance à l'eau	-	-	Excellente
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	NFT 60101	905
Cendres sulfatées	%	-	1,5
Pénétration à 25°C après 60 coups	1/10 mm	NFT 60132	230 à 260
Corrosion	-	Essai Emcor	Aucune corrosion

Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande. L'élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des graisses usagées. Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

Durée de conservation du produit neuf : 1an en emballage fermé et protégé.