

Gear EP 80W90

Kenőanyag mechanikus váltókhoz

263508/01.16

TELJESÍTMÉNY

Az alábbi specifikációknak felel meg:

API GL4

MB 235.1

MAN 341 Type E-1/Z-2

ZF-TE-ML 02B/16A/17A/19A

ZF-TE ML 19C

ZF-TE-ML 19B

KÖRNYEZET, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Olvassa el a biztonsági adatlapot is, ahol megismerkedhet a termék kezelésével és tárolásával, valamint a baleset esetén nyújtandó elsősegély lépéseivel.

A használat utáni ártalmatlanításnak meg kell felelnie a fáradtolaj ártalmatlanításáról szóló, érvényben lévő helyi szabályozásnak. Szükség esetén a biztonsági adatlap külön kérésre is beszerezhető.

A termék eltartása: 3 év zárt zárolóban, védett helyen.

TULAJDONSÁGOK

JELLEMZŐK	EGYSÉGEK	MÓDSZEREK	TIPIKUS ADATOK
SAE-osztály	-	-	80W90
Fajsúly 15°C-on	kg/m ³	NFT 60101	900
Kinematikai viszkozitás 40°C-on	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	142
Kinematikai viszkozitás 100°C-on	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	14,2
Viszkozitási index	-	NFT 60136	97
Brookfield viszkozitás -26°C-on	mPa.s	NFT 60152	115000
Lobbanáspont	°C	NFT 60118	220
Dermedéspont	°C	NFT 60105	-24

Az átlagos értékek tájékoztató jellegűek.