

PALLAS 900 10W40

SZINTETIKUS 10W40 ALACSONY
SAPS-TARTALMÚ OLAJ ALACSONY
KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁSÚ
DÍZELMOTOROKHOZ

263514/02.17

Rev. 11

TELJESÍTMÉNY

ACEA E4-99 3. kiadás ACEA
E6-12/E7-12/E9-12

API CI4

DAF HP-2

DEUTZ DQC IV-10 LA

JASO DH-2

MACK EO-N MAN

3271.1/3477

MTU TYPE 3.1

MB 228.51

RGD

RVI RLD-2/RXD

Volvo VDS 3

SCANIA alacsony hamutartalmú

PALLAS 900 10W40

KÖRNYEZET, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Olvassa el a biztonsági adatlapot is, ahol megismerkedhet a termék kezelésével és tárolásával, valamint a baleset esetén nyújtandó elsősegély lépéseivel.

A használat utáni ártalmatlanításnak meg kell felelnie a fáradtolaj ártalmatlanításáról szóló, érvényben lévő helyi szabályozásnak. Szükség esetén a biztonsági adatlap külön kérésre is beszerezhető.

TULAJDONSÁGOK

JELLEMZŐK	EGYSÉGEK	MÓDSZEREK	TIPIKUS ADATOK
SAE-osztály	-	-	10W40
Fajsúly 15°C-on	kg/m ³	NFT 60101	866
Kinematikai viszkozitás 40°C-on	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	100
Kinematikai viszkozitás 100°C-on	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	14,8
Viszkozitási index	-	NFT 60136	154
Dinamikai viszkozitás -25°C-on	mPa.s	ASTM D 2602	6169
Lobbanáspont (PMCC)	°C	ASTM D 93	215
Dermedéspont	°C	NFT 60105	-36
Noack párolgási veszteség	tömeg %-a	CEC-L-40-T-87	11
Szulfatált hamu tartalom	tömeg %-a	NF T 60143	0,95
TBN: Teljes bázisszám (Total	mg KOH/g	ASTM D 2896	9,3

Az átlagos értékek tájékoztató jellegűek.