

Matic D

DEXRON II-D minőségű olaj automata sebességváltóhoz

263532/01.16

Rev. 0

TELJESÍTMÉNY

Az alábbi specifikációknak felel meg:

ALLISON C4

CAT TO2

Ford M2C 138 CJ

GM ATF DEXRON IID MAN

339 type V1, Z1, Z2

MB 236.7

Volvo 97335

VOITH 55.6335

ZF-TE-ML 03D

ZF-TE ML 04D/05L ZF-TE-ML

09/11A/14A

ZF-TE ML 17C

Matic D

KÖRNYEZET, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Olvassa el a biztonsági adatlapot is, ahol megismerkedhet a termék kezelésével és tárolásával, valamint a baleset esetén nyújtandó elsősegély lépéseivel.

A használat utáni ártalmatlanításnak meg kell felelnie a fáradtolaj ártalmatlanításáról szóló, érvényben lévő helyi szabályozásnak. Szükség esetén a biztonsági adatlap külön kérésre is beszerezhető.

A termék eltartása: 3 év zárt zárolóban, védett helyen.

TULAJDONSÁGOK

JELLEMZŐK	EGYSÉGEK	MÓDSZEREK	TIPIKUS ADATOK
Fajsúly 15°C-on	kg/m³	NFT 60101	883
Szín / Saybolt	-	ASTM D 156	piros
Kinematikai viszkozitás 40°C-on	mm²/s (cSt)	NFT 60100	40,8
Kinematikai viszkozitás 100°C-on	mm²/s (cSt)	NFT 60100	8,1
Viszkozitási index	-	NFT 60136	178
Dinamikai viszkozitás -25°C-on	mPa.s	ASTM D 2602	2600
Dinamikai viszkozitás -40°C-on	mPa.s	ASTM D2983	38000
Lobbanáspont (PMCC)	°C	ASTM D 93	216
Dermedéspont	°C	NFT 60105	-45
TBN: Teljes bázisszám (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	2

Az átlagos értékek tájékoztató jellegűek.