

Universal Gear 80W90

Kenőanyag mechanikus váltókhoz

263542/01.21

TELJESÍTMÉNY

Az alábbi specifikációknak felel meg:

API GL4/GL5

DAF

MAN 342 M-1

MB 235.0

MIL-L-2105D

RENAULT

VOITH 3.325-339

VOLVO 97310/97316

ZF-TE-ML 05A/07A

ZF-TE ML 16B

ZF-TE-ML 16C/16D/17B/19B/21A

KÖRNYEZET, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Olvassa el a biztonsági adatlapot is, ahol megismerkedhet a termék kezelésével és tárolásával, valamint a baleset esetén nyújtandó elsősegély lépéseivel.

A használat utáni ártalmatlanításnak meg kell felelnie a fáradtolaj ártalmatlanításáról szóló, érvényben lévő helyi szabályozásnak. Szükség esetén a biztonsági adatlap külön kérésre is beszerezhető.

A termék eltartása: 3 év zárt zárolóban, védett helyen.

TULAJDONSÁGOK

JELLEMZŐK	EGYSÉGEK	MÓDSZEREK	TIPIKUS ADATOK
SAE-osztály	-	-	80W90
Fajsúly 15°C-on	kg/m ³	NFT 60101	901
Kinematikai viszkozitás 40°C-on	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	162
Kinematikai viszkozitás 100°C-on	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	16,2
Viszkozitási index	-	NFT 60136	104
Brookfield viszkozitás -26°C-on	mPa.s	NFT 60152	134000
Lobbanáspont	°C	NFT 60118	236
Dermedéspont	°C	NFT 60105	-27

Az átlagos értékek tájékoztató jellegűek.