

Gerion Drive 75W90

100%-ban szintetikus kenőanyag sebességváltókhoz és hátsó tengelyekhez.

263543/01.16

Rev. 0

TELJESÍTMÉNY

Az alábbi specifikációknak felel meg:

API GL4/GL5/MT-1 ARVIN

MERITOR 0-76-N

DAF

IVECO MACK GO-J

MAN 341 Type E-2/Z-2

MAN M 342 M3

MB 235.8

MIL-PRF-2105 E

SAE J2360 SCANIA STO:01

ZF-TE ML

02B/05B/07A/12B/16F/17B/19C/21B

Gerion Drive 75W90

KÖRNYEZET, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Olvassa el a biztonsági adatlapot is, ahol megismerkedhet a termék kezelésével és tárolásával, valamint a baleset esetén nyújtandó elsősegély lépéseivel.

A használat utáni ártalmatlanításnak meg kell felelnie a fáradtolaj ártalmatlanításáról szóló, érvényben lévő helyi szabályozásnak. Szükség esetén a biztonsági adatlap külön kérésre is beszerezhető.

A termék eltartása: 3 év zárt zárolóban, védett helyen.

TULAJDONSÁGOK

JELLEMZŐK	EGYSÉGEK	MÓDSZEREK	TIPIKUS ADATOK
SAE-osztály	-	-	75W90
Fajsúly 15°C-on	kg/m ³	NFT 60101	890
Kinematikai viszkozitás -40°C-on	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	102
Kinematikai viszkozitás 100°C-on	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	16,5
Viszkozitási index	-	NFT 60136	175
Dinamikai viszkozitás -40°C-on	mPa.s	ASTM D2983	145000
Lobbanáspont	°C	NFT 60118	164
Dermedéspont	°C	NFT 60105	-30

Az átlagos értékek tájékoztató jellegűek.