

Fluid HIS 68 10W30

**KENŐANYAG MEZŐGAZDASÁGI VONTATÓK
HIDRAULIKUS RENDSZERÉHEZ, MECHANIKUS VÁLTÓIHOZ
ÉS NEDVES FÉKEIHEZ**

263545/01.16

Rev. 0

Fluid HIS 68 10W30

TELJESÍTMÉNY

Az alábbi specifikációknak felel meg:

AGCO POWERFLUID 821XL ALLISON C4
API CG-4/GL4
CAT TO2
John Deere J20B/J20C/J20D
Massey Ferguson CMS M 1135/1141/1143/1145
Case New Holland CNH MAT
3505/3509/3525/3540
CASE MS 1207/1210
Ford ESN-M2C 86B/86C/134D
FNHA-2-C-200.00
FNHA-2-C-201.00
Kubota UDT Fluid
NH 410B
VCE WB 101
ZF-TE-ML 05F/03E/06K/17E/21F

KÖRNYEZET, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Olvassa el a biztonsági adatlapot is, ahol megismerkedhet a termék kezelésével és tárolásával, valamint a baleset esetén nyújtandó elsősegély lépéseivel.

A használat utáni ártalmatlanításnak meg kell felelnie a fáradtolaj ártalmatlanításáról szóló, érvényben lévő helyi szabályozásnak. Szükség esetén a biztonsági adatlap külön kérésre is beszerezhető.

A termék eltartása: 3 év zárt zárolóban, védett helyen.

Fluid HIS 68 10W30

TULAJDONSÁGOK

JELLEMZŐK	EGYSÉGEK	MÓDSZEREK	TIPIKUS ADATOK
SAE-osztály	-	-	10W30
ISO VG	-	-	68
Fajsúly 15°C-on	kg/m ³	NFT 60101	878
Kinematikai viszkozitás 40°C-on	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	63,3
Kinematikai viszkozitás 100°C-on	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	9,8
Viszkozitási index	-	NFT 60136	137
Dinamikai viszkozitás -35°C-on	mPa.s	ASTM D 5293	58000
Dinamikai viszkozitás -40°C-on	mPa.s	ASTM D2983	108000
Lobbanáspont	°C	NFT 60118	221
Dermedéspont	°C	NFT 60105	-39
Szulfatált hamu tartalom	tömeg %-a	NF T 60143	1,16
TBN: Teljes bázisszám (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	7,1

Az átlagos értékek tájékoztató jellegűek.