

Fékfolyadék 5.1 500ML

SZINTETIKUS FOLYADÉK HIDRAULIKUS
FÉKKÖRÖKHÖZ

263569/01.16

Rev. 0

TELJESÍTMÉNY

Az alábbi specifikációknak felel meg:

DOT 5.1

ISO 4925

SAE J 1703F/1704

MB 331.0

KÖRNYEZET, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Olvassa el a biztonsági adatlapot is, ahol megismerkedhet a termék kezelésével és tárolásával, valamint a baleset esetén nyújtandó elsősegély lépéseivel.

A használat utáni ártalmatlanításnak meg kell felelnie a fáradtolaj ártalmatlanításáról szóló, érvényben lévő helyi szabályozásnak. Szükség esetén a biztonsági adatlap külön kérésre is beszerezhető.

A termék eltartása: 3 év zárt zárolóban, védett helyen.

Fékfolyadék 5.1 500ML

TULAJDONSÁGOK

JELLEMZŐK	EGYSÉGEK	MÓDSZEREK	TIPIKUS ADATOK
Fajsúly 15°C-on	kg/m ³	NFT 60101	1070
Kinematikai viszkozitás 100°C-on	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	2,2
Dinamikai viszkozitás -40°C-on	mPa.s	ASTM D2983	max. 900
Száraz forráspont	°C	FMVSS 116	260
Nedves forráspont (3,5 % víz)	°C	FMVSS 116	180

Az átlagos értékek tájékoztató jellegűek.