

Tundra 15

RENDKÍVÜL
ALACSONY HŐMÉRSÉKLETEN
HASZNÁLHATÓ HIDRAULIKAFOLYADÉK

263599/01.16

Rev. 0

TELJESÍTMÉNY

Az alábbi specifikációknak felel meg:

DENISON HF0
DIN 51524 Teil 3 HVLP
ISO 6743 HV
NFE 48603 HV

KÖRNYEZET, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Olvassa el a biztonsági adatlapot is, ahol megismerkedhet a termék kezelésével és tárolásával, valamint a baleset esetén nyújtandó elsősegély lépéseivel.

A használat utáni ártalmatlanításnak meg kell felelnie a fáradtolaj ártalmatlanításáról szóló, érvényben lévő helyi szabályozásnak. Szükség esetén a biztonsági adatlap külön kérésre is beszerezhető.

A termék eltartása: 3 év zárt zárolóban, védett helyen.

Tundra 15

TULAJDONSÁGOK

JELLEMZŐK	EGYSÉGEK	MÓDSZEREK	TIPIKUS ADATOK
ISO VG	-	-	15
Fajsúly 15°C-on	kg/m ³	NFT 60101	893
Kinematikai viszkozitás 40°C-on	mm ² /s.	ASTM D445	15,0
Kinematikai viszkozitás 100°C-on	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	5,0
Kinematikai viszkozitás -40°C-on	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	< 500
Viszkozitási index	-	NFT 60136	> 300
Lobbanáspont	°C	NFT 60118	95
Dermedéspont	°C	NFT 60105	< -60

Az átlagos értékek tájékoztató jellegűek.