

Ultrage

HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ FAGYÁLLÓ G12+

263607/02.17

Rev. 1

TELJESÍTMÉNY

Az alábbi specifikációknak felel meg:

ASTM D-4985

ASTM D 6210

MTU 5048

Waukesha

KÖRNYEZET, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Olvassa el a biztonsági adatlapot is, ahol megismerkedhet a termék kezelésével és tárolásával, valamint a baleset esetén nyújtandó elsősegély lépéseivel.

A használat utáni ártalmatlanításnak meg kell felelnie a fáradtolaj ártalmatlanításáról szóló, érvényben lévő helyi szabályozásnak. Szükség esetén a biztonsági adatlap külön kérésre is beszerezhető.

A termék eltartása: 3 év zárt zárolóban, védett helyen.

Ultragel

TULAJDONSÁGOK

JELLEMZŐK	EGYSÉGEK	MÓDSZEREK	TIPIKUS ADATOK
Fajsúly 20°C-on	kg/m ³	NFT 60101	1113
Forráspont 1013 mbar nyomáson	°C	-	172
Szín	-	-	narancs
Monoetilén-glikol	%	-	93
Inhibitorok	%	-	5
pH 50%-os vízben		ASTM D 1287	8,5
Víztartalom	% w/w	ASTM D 1123	<4
Hamutartalom	%	ASTM D 1119	1,1
Tartalék lúgosság (pH 5,0)	-	ASTM D 1121	9,78
Kompatibilitás kemény vízzel	-	VW PV 1426	Nincs üledék
Rozsdásodás nem mágnesezhető fémeken	-	GME 60 255	nincs
Rozsdásodás jellemzők	-	ASTM D 1882	nincs
Nitrátok, aminos, foszfátok	-	-	nincs
Borátok, szilikátok	-	-	nincs

Az átlagos értékek tájékoztató jellegűek.