

PALLAS 900 10W30

100%-BAN SZINTETIKUS
OLAJ NAGYTELJESÍTMÉNYŰ
EURO 6 DÍZELMOTOROKHOZ

263636/02.17

Rev. 2

TELJESÍTMÉNY

Az alábbi specifikációknak felel meg:

ACEA E4-99 3. kiadás

ACEA E6/E7

ACEA E9-08 2. kiadás

API CI-4

DAF HP-2

DEUTZ DQC IV-LA JASO DH-2

MACK EO-N

MAN 3271.1/3277/3477

MTU TYPE 3.1

MB 228.51

RGD

RVI RLD-2/RXD

Volvo VDS 3

SCANIA alacsony hamutartalmú

PALLAS 900 10W30

KÖRNYEZET, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Olvassa el a biztonsági adatlapot is, ahol megismerkedhet a termék kezelésével és tárolásával, valamint a baleset esetén nyújtandó elsősegély lépéseivel.

A használat utáni ártalmatlanításnak meg kell felelnie a fáradtolaj ártalmatlanításáról szóló, érvényben lévő helyi szabályozásnak. Szükség esetén a biztonsági adatlap külön kérésre is beszerezhető.

A termék eltartása: 3 év zárt zárolóban, védett helyen.

TULAJDONSÁGOK

JELLEMZŐK	EGYSÉGEK	MÓDSZEREK	TIPIKUS ADATOK
SAE-osztály	-	-	10W30
Fajsúly 15°C-on	kg/m³	NFT 60101	860
Kinematikai viszkozitás 40°C-on	mm²/s (cSt)	NFT 60100	69,5
Kinematikai viszkozitás 100°C-on	mm²/s (cSt)	NFT 60100	10,9
Viszkozitási index	-	NFT 60136	147
Dinamikai viszkozitás -25°C-on	mPa.s	ASTM D 2602	6716
Lobbanáspont (PMCC)	°C	ASTM D 93	212
Dermedéspont	°C	NFT 60105	-36
Noack párolgási veszteség	tömeg %-a	CEC-L-40-T-87	11
Szulfatált hamu tartalom	tömeg %-a	NF T 60143	0,95
TBN: Teljes bázisszám (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	9,4

Az átlagos értékek tájékoztató jellegűek.