

Medos 700 15W40

15W40 rendkívül nagy teljesítményű dízel motorolaj nagyteljesítményű
dízelmotorokhoz.

263640/01.16

Rev. 0

TELJESÍTMÉNY

Az alábbi specifikációknak felel meg:

ACEA E3/E5

ACEA E7-08 2. kiadás

API CI4/SL BAUDOUIN ENGINES

CAT ECF 1a

CAT ECF-2

CUMMINS CES 20076/20077

Deutz DQC III-10

GLOBAL DHD-1

IVECO

JASO DH-1

KOMATSU KES07.851.1

MACK EO-M+/EO-N

MAN 3275-1

MB 228.3/229.1

MTU-category 2

RVI RLD-2

Volvo VDS 3

ZF-TE-ML 07C

Medos 700 15W40

KÖRNYEZET, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Olvassa el a biztonsági adatlapot is, ahol megismerkedhet a termék kezelésével és tárolásával, valamint a baleset esetén nyújtandó elsősegély lépéseivel.

A használat utáni ártalmatlanításnak meg kell felelnie a fáradtolaj ártalmatlanításáról szóló, érvényben lévő helyi szabályozásnak. Szükség esetén a biztonsági adatlap külön kérésre is beszerezhető.

A termék eltartása: 3 év zárt zárolóban, védett helyen.

TULAJDONSÁGOK

JELLEMZŐK	EGYSÉGEK	MÓDSZEREK	TIPIKUS ADATOK
SAE-osztály	-	-	15W40
Fajsúly 15°C-on	kg/m ³	NFT 60101	870
Kinematikai viszkozitás 40°C-on	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	105
Kinematikai viszkozitás 100°C-on	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	14,1
Viszkozitási index	-	NFT 60136	136
Dinamikai viszkozitás -20°C-on	mPa.s	ASTM D2602	6166
Lobbanáspont (PMCC)	°C	ASTM D 93	224
Dermedéspont	°C	NFT 60105	-30
Noack párolgási veszteség	tömeg %-a	CEC-L-40-T-87	11,5
Szulfatált hamu tartalom	tömeg %-a	NF T 60143	1,33
TBN: Teljes bázisszám (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	9,66
Termékszám	-	-	120040

Az átlagos értékek tájékoztató jellegűek.