

HVD 46

Magas viszkozitási indexű hidraulikaolaj

263655/01.16

Rev. 0

TELJESÍTMÉNY

Az alábbi specifikációknak felel meg:

ISO 6743 HV

DIN 51524 Teil 3 HVLP

DENISON HF0/HF1/HF2

VICKERS M2950S/M2952S

VICKERS I 286S

CINCINNATI P69(ISO68)/P70(ISO46)

US STEEL 127/136

NFE 48603 HV

SS 155434

HVD 46

KÖRNYEZET, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Olvassa el a biztonsági adatlapot is, ahol megismerkedhet a termék kezelésével és tárolásával, valamint a baleset esetén nyújtandó elsősegély lépéseivel.

A használat utáni ártalmatlanításnak meg kell felelnie a fáradtolaj ártalmatlanításáról szóló, érvényben lévő helyi szabályozásnak. Szükség esetén a biztonsági adatlap külön kérésre is beszerezhető.

A termék eltartása: 3 év zárt zárolóban, védett helyen.

TULAJDONSÁGOK

JELLEMZŐK	EGYSÉGEK	MÓDSZEREK	TIPIKUS ADATOK
ISO VG	-	-	46
Fajsúly 15°C-on	kg/m³	NFT 60101	870
Kinematikai viszkozitás 40°C-on	mm²/s (cSt)	NFT 60100	46
Kinematikai viszkozitás 100°C-on	mm²/s (cSt)	NFT 60100	8,9
Viszkozitási index	-	NFT 60136	160
Lobbanáspont	°C	NFT 60118	204
Dermedéspont	°C	NFT 60105	-32
TAN: Teljes savszám (Total Acid Number)	mg KOH/g	ASTM D 664	0,8
FZG A/8,3/90	-	DIN 51354-2	12

Az átlagos értékek tájékoztató jellegűek.