

OPALJET SUPREME

Volsynthetische 5W30 LOW SAPS ACEA C1 motorolie

110007/02.24

Rev. 8

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Opaljet Supreme is een 100% synthetische motorolie die van de kwaliteit ACEA C1 is. Deze norm is de strengste op het gebied Low SAPS. Dankzij de laagst mogelijke niveau's zwavel, fosfor en gesulfateerde assen verzekert Opaljet Supreme het niet dichtslibben van de DPF (Diesel Partikel Filter). Voornamelijk dieselmotoren die voor korte trajecten ingezet of gebruikt worden ondervinden soms regeneratieproblemen (reinigingsproblemen) van de DPF en zijn dus extra gevoelig voor 'dichtslibbing' met verminderd vermogen van de auto tot gevolg.

Opaljet Supreme biedt hier antwoord en voorkomt dergelijke situaties.

VOORDELEN

- Specifiek inzetbaar voor motoren met DPF,
 - Ideaal voor auto's die korte trajecten rijden.
 - Ideaal voor auto's met DPF regeneratieproblemen of een voorgeschiedenis met DPF problemen.
- Dé motorolie wanneer u op zoek bent naar de strengste norm binnen de LOW SAPS motorolietechnologie.
- De 5W30 graad van OPALJET SUPREME zorgt voor een grotere brandstofbesparing.
- "5W" beschermt uw motor bij het starten bij koud weer (-30 ° C).
- "30" is meer vloeibaar bij hogere temperatuur dan de meeste markt oliën om het mechanische rendement van de motor te optimaliseren.
- De SAE 30 maakt goede smering mogelijk terwijl het energieverlies door wrijving vermindert.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA C1-16

Ford WSS M2C913C/M2C934B

JASO DL-1

MAZDA

Renault RN0720

STJLR.03.5005

OPALJET SUPREME

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën.

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	5W30
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	848
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	55
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	10
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	171
Dynamische viscositeit bij -30 °C	mPa.s	ASTM D 5293	6500
Vlampunt	°C	NFT 60118	226
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-40
Vluchtigheid Noack	% gewicht	CEC-L-40-T-87	12,5
Sulfaatgehalte	% gewicht	NF T 60143	0,5

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.