

OPALJET 48 S

100% SYNTHETISCHE 0W30 OLIE VOOR BRANDSTOFBESPARING EN VERLENGDE
INTERVALLEN

110020/09.18

Rev. 7

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Opaljet 48S 0W30 is een 100% synthetische motorolie die zich door de specifieke formulering in de eerste plaats richt op een uitstekende bescherming van de motor. De zuiverheid van alle motoronderdelen (o.a. zuigers, kleppen) en het voorkomen van afzettingen in de motor staan hier centraal. Opaljet 48S komt hierdoor perfect in aanmerking voor EURO 5 motoren met emissiereductiesystemen. De 0W30 viscositeit blijft door de onafschuifbaarheid en zeer lage vluchtigheid verzekerd tijdens de hele levensduur van het smeermiddel. Opaljet 48S laat eveneens een aanzienlijke brandstofbesparing toe (ACEA A1/B1) ten opzichte van een olie met viscositeit 15W40.

VOORDELEN

- Dé motorolie wanneer een 0W30 A5/B5 vereist is (o.a. VOLVO, MITSUBISHI)
- Ideaal wanneer verlengde verversingsintervallen tot 30.000 Km voorgeschreven zijn.
- Ideaal voor een perfecte smering bij koude start.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA A5/B5-16/A1/B1-12

API CF/SN

MB 229.51

BMW Longlife 04

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën.

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschermd.

OPALJET 48 S

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	0W30
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	846
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	57,8
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	10
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	162
Dynamische viscositeit bij -35°C	mPa.s	ASTM D 5293	5530
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	7,2
Vlampunt	°C	NFT 60118	218
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-51
Vluchtigheid Noack	% gewicht	CEC-L-40-T-87	10
Sulfaatasgehalte	% gewicht	NF T 60143	0,78

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.