

OPALJET LONGLIFE 4

Volsynthetische 5W30 voor topprestaties en verlengde verversingsintervallen

110032/02.24

Rev. 18

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

OPALJET LONGLIFE 4 5W30 werd speciaal ontwikkeld om de overgrote meerderheid van personenwagens te smeren die beantwoorden aan de EURO 5-emissienormen.

Deze motorolie wordt aanbevolen voor personenwagens met turbodiesel die zijn uitgerust met een pompverstuiver en benzinemotoren met driewegkatalysatoren. Het specifieke additievenpakket maakt verlengde verversingsintervallen mogelijk en garandeert een langere levensduur van nabehandelingen (voornamelijk deeltjesfilters).

Deze nieuwe motorolie voldoet aan de ACEA C3-norm en is daarom geschikt voor gebruik in de meeste courante Europese automerken van o.a. VW, GM, BMW en Mercedes-Benz.

Dankzij de ACEA C2-norm kan de olie ook gebruikt worden voor personenwagens van Fiat, PSA (PSA B71 2290-12-norm voor voertuigen die vóór 2017 in gebruik zijn genomen) en de meeste Japanse en Zuid-Koreaanse autoconstructeurs zoals: Honda, Mitsubishi, Subaru, Toyota, Suzuki, Kia en Hyundai.

Approvals
MB 229,51 / MB 229,52

VOORDELEN

- Brandstof besparing.
- Uitstekende koude start (tot -30 ° C).
- Vermindering van de CO₂-uitstoot.
- Beschermt deeltjesfilters en driewegkatalysatoren.
- Hoge bescherming tegen lakvorming en sludge.

OPALJET LONGLIFE 4

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA C3-16/C2-16
API SN
BMW Longlife 01/04
BMW -LL-98
FIAT 9.55535-S1
GM Dexos2
MB 229.31/229.51/229.52
IVECO 18-1811 SC1
PSA B 71 2290-12
Opel/vauxhall OV0401547
VW 505.00/505.01
GM-LL A-025/B-025
CHRYSLER MS 11106
Ford WSS M2C913B
STJLR.03.5004
FIAT 9.55535-S2

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

OPALJET LONGLIFE 4

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	5W30
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	854
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	68,3
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	12,1
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	174
Dynamische viscositeit bij -30 °C	mPa.s	ASTM D 5293	4387
Vlampunt	°C	NFT 60118	244
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-43
Sulfaatgehalte	% gewicht	NF T 60143	0,77
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	8

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.