

2T SPECIAL

2-TAKT OLIE MET SYNTHETISCHE BESTANDDELEN

110037-110038/10.10

Rev. 6

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

2 T SPECIAL is bijzonder aanbevolen voor alle luchtgekoelde 2- taktmotoren die tegen zeer hoge temperaturen werken.

2 T SPECIAL is aangepast aan alle benzines..

Mengverhouding: vanaf 2% en meer, afhankelijk van de voorschriften van de constructeurs.
De olie aan de benzine toevoegen, niet andersom.

VOORDELEN

- Zeer laag asgetal ter voorkoming van voorontsteking, zelfs bij loodhoudende benzines.
- Hoog dispergerend vermogen, wat de opstapeling van afzettingen ter hoogte van de in- en uitlaatpoorten belet.
- Uitstekende weerstand tegen oxidatie, wat lak- en vernisvorming belet.
- Goede thermische stabiliteit; beschermt tegen het risico van vastlopen.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

API TC

JASO FC

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

2T SPECIAL

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Kleur	-	-	rood
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	903
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	115
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	11,8
Vlampunt	°C	NFT 60118	238
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-21
Sulfaatgehalte	% gewicht	NF T 60143	0,05
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	1,3
Artikelnummer	-	-	110037
Artikelnummer	100 ml	-	110038

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.