

MARINE 30

MONOGRAAD DIESEL MOTOROLIE
VOOR ZWAAR BELASTE MARINE MOTOREN

110049/05.16

Rev. 0

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

MARINE SAE 30 werd speciaal ontwikkeld voor de smering van zwaar belaste scheepsmotoren die in alle omstandigheden moeten werken en draaien op zware dieselbrandstof met een hoog zwavelgehalte.

VOORDELEN

- Hoge detergerende en dispergerende eigenschappen
- Uitstekende bescherming tegen roest en corrosie
- Zeer goede antislijtage eigenschappen

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

API CF

MIL-L-2104E

CUMMINS

BAUDOUIN

WARTSILA 4T

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën.

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschermd.

MARINE 30

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	30
Densiteit bij 15 °C	kg/l	ASTM D1298	0,899
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm²/s.	ASTM D445	105
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm²/s.	ASTM D445	11,8
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	100
Sulfaatasgehalte	% gewicht	NF T 60143	3,75
Vlampunt (PMCC)	°C	ASTM D 93	230
Vloeipunt	°C	ASTM D97	-24
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	30

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.