

IGNITION 4T 10W40

Nieuwe generatie synthetische viertakt motorfietsolie

110504/02.19

Rev. 0

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Deze olie is speciaal ontwikkeld voor de smering van viertakt motorfietsen, zodat het slippen, plakken en/of stroef schakelen van de koppelingsplaten tot het verleden behoren. Deze olie is in nauwe samenwerking met de belangrijkste motorfiets producenten ontwikkeld en getest en heeft in de praktijk zijn kwaliteiten reeds bewezen.

VOORDELEN

- Een hoge en stabiele viscositeitsindex.
- Optimale frictie eigenschappen.
- Een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen.
- Een zeer goede detergerende en dispergerende werking.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

API SL

JASO MA/MA2

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschermd.

IGNITION 4T 10W40

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Densiteit bij 15 °C	kg/l	ASTM D1298	0,846
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm²/s.	ASTM D7279	91
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm²/s.	ASTM D7279	14
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	165
Vlampunt (COC)	°C	ASTM D 92	236
Vloeipunt	°C	ASTM D7346	-45
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	7,7
Sulfaatgehalte	% gewicht		0,94

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.