

IGNITION 4T 5W50

Synthetische viertakt motorfietsolie.

110505/02.19

Rev. 0

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Deze olie is speciaal ontwikkeld voor de smering van viertakt motorfietsmotoren, zodat het slippen, plakken en/of stroef schakelen van de koppelingsplaten tot het verleden behoren. Deze olie is in nauwe samenwerking met de belangrijkste motorfiets producenten ontwikkeld en getest en heeft in de praktijk zijn kwaliteiten reeds bewezen.

VOORDELEN

- Een hoge en stabiele viscositeitsindex.
- Optimale frictie eigenschappen.
- Een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen.
- Een zeer goede detergerende en dispergerende werking.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

API SL

JASO MA/MA2

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschermd.

IGNITION 4T 5W50

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Densiteit bij 15 °C	kg/l	ASTM D4052	0,847
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm²/s.	ASTM D7279	110
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm²/s.	ASTM D7279	17
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	160
Vlampunt (COC)	°C	ASTM D 92	242
Vloeipunt	°C	ASTM D7346	-24
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	7,7
Sulfaatgehalte	% gewicht		0,94

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.