

SUPER ROC 3D 10W40

SHPD-OLIE VOOR DIESELMOTOREN

120000/06.18

Rev. 3

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

SUPER ROC 10W40 is een type "SHPD" (Super High Performance Diesel Oil) motorolie voor zwaarbelaste omstandigheden.

In Openbare Werken:

SUPER ROC 10W40 is perfect geschikt voor de smering van motoren die werken op laag-zwavelige diesel die vaak aanwezig zijn op voertuigen van openbare werken. Deze motoren worden aan een zeer zware belasting onderworpen onder strenge werkomstandigheden en eisen een smeermiddel met prestatieniveau API CH-4.

In Transport:

SUPER ROC 10W40 werd speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de strengste eisen van turbo-gevoede dieselmotoren voor professioneel gebruik.

VOORDELEN

- SUPER ROC 10W40 werd samengesteld uit streng geselecteerde basisoliën en additieven die een lange levensduur van de olie toelaten evenals een spreiding van de verversingsbeurten : tot 40.000 km bij intensief gebruik (een opvolging door analyses is sterk aanbevolen)
- SUPER ROC 10W40 heeft een uitstekend smeervermogen dat gepaard gaat met hoogwaardige kwaliteit en constante viscositeitseigenschappen die de slijtage van de motor doeltreffend tegengaan en die een lange levensduur garanderen onder alle gebruiksomstandigheden.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA A3/B3 -12

ACEA E7 - 12

ALLISON C4

API CI-4/SL

CAT ECF 1

CUMMINS CES 20076/20077

MACK EO-M+

MAN 3275

MB 228.3/229.1

MTU Type 2

RVI RLD

SCANIA LDF

Volvo VDS 3

SUPER ROC 3D 10W40

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën.

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	10W40
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	878
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	102
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	14,9
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	152
Dynamische viscositeit bij -25°C	mPa.s	ASTM D 2602	6680
Vlampunt (PMCC)	°C	ASTM D 93	201
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-33
Sulfaatasgehalte	% gewicht	NF T 60143	1

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.