

PALLAS 900 5W30

100% SYNTHETISCHE MOTOROLIE VOOR
ZWAAR BELASTE DIESELMOTOREN

120004/02.24

Rev. 15

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

PALLAS 900 is een UHPD (Ultra High Performance Diesel) motorolie op synthetische basis, met natuurlijke multigrade-eigenschappen. Deze olie weerstaat aan uitzonderlijk hoge temperaturen, is niet afschuifbaar en is dankzij de SAE graad het hele jaar door bruikbaar.

PALLAS 900 wordt in het bijzonder aanbevolen voor de meest zwaar belaste toepassingen, zowel voor de transportsector als voor openbare werken. Deze motorolie is uitermate geschikt voor de lage emissie 4-takt dieselmotoren, inclusief diegene die uitgerust zijn met een roetdeeltjesfilter DPF (Diesel Particle Filter) en de motoren die gebruik maken van de SCR-technologie (met AdBlue), voor gebruik in EURO 3 tot en met EURO 6 dieselmotoren.

VOORDELEN

- Opmerkelijke chemische en thermische stabiliteit, alsook een uitstekende oxidatieweerstand, bieden een optimale bescherming van de motor.
- Laat een verlenging van de verversingsbeurten toe tot 100.000 km bij intensief gebruik mits toepassing van regelmatige analytische controles.
- De zeer hoge afschuifstabiliteit van PALLAS 900 geeft deze olie een constante viscositeit tijdens de gebruiksduur en zorgt door de hoge bescherming tegen slijtage voor een langere levensduur van de motor.

PALLAS 900 5W30

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA E4-99 issue 3
ACEA E6-08/E7-08
ACEA E9-08 issue 2
API CJ-4/SN
CAT ECF 1a/2/3
Cummins CES 20081/20086
DAF HP-2
Deutz DQC III-05
DEUTZ DQC IV-10 LA
MACK EO-N
Mack EO-O Premium Plus
MAN 3271.1/3275-1/3277/3477/3575
MTU TYPE 3.1
MB 228.5/228.51
RGD
RVI RLD-2/RXD
Volvo VDS 3/4
SCANIA Low Ash

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

PALLAS 900 5W30

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	5W30
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	861
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	66
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	11,4
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	167
Dynamische viscositeit bij -30 °C	mPa.s	ASTM D 5293	5840
Vlampunt (PMCC)	°C	ASTM D 93	211
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-39
Vluchtigheid Noack	% gewicht	CEC-L-40-T-87	10,5
Sulfaatasgehalte	% gewicht	NF T 60143	1,01
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	9,4

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.