

XANTHOS

Multifunctioneel 10W40 smeermiddel (S.T.O.U.)

120017/01.24

Rev. 19

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Xanthos 10W40 is een multifunctioneel smeermiddel voor motoren en machines binnen openbare werken en agricultuur. Het is een S.T.O.U. (Super Tractor Oil Universal) en wordt aanbevolen voor de smering van motoren, versnellingsbakken, hydrostatische transmissies, hydraulische systemen, natte remsystemen en compressoren.

De kwalitatieve basisolie en specifieke additivatie verzekeren een goede corrosiebestendigheid, goede anti-schuim eigenschappen en een goede weerstand tegen afschuiven.

Uw machine blijft steeds optimaal gesmeerd. Xanthos is door zijn breed toepassingsgebied tevens een ideale partner voor de rationalisatie van uw olievoorraad, u voorkomt het gebruik van een verkeerd smeermiddel en u kan uw voorraad tot een minimum beperken.

Approvals

Massey Ferguson : MF CMS M1145-01/K/277

ZF: TE-ML 06B, 07B (Registration ZF003672)

VOORDELEN

- Allround inzetbaar waar een S.T.O.U. 10W40 vereist is:
 - Ideaal voor gemengde machineparken.
 - Ideaal om uw olievoorraad te vereenvoudigen.
- Goed voor het voorkomen van remgeluiden.
- Het smeermiddel wanneer een officiële homologatie Massey Ferguson M1145 of ZF-TE-ML 06C/07B vereist zijn.

XANTHOS

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA E4-08/E7-08
ALLISON C4
API CE/CF-4/CG-4/CI-4/GL4/SF
API GL5 (low speed, high torque)
CAT TO4
Ford M2C 159B
ISO 6743 HV
JD J20A/J20C/J20D/J27
MAN 271
MB 227.1/228.1/228.3
MIL-L-2104D
MIL-L-46152 B
MF 1135/M1139/M1144/M1145
VICKERS M2950S
ZF-TE-ML 06B/07B

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschermd.

XANTHOS

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	10W40
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	870
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	88
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	14
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	165
Dynamische viscositeit bij -20°C	mPa.s	ASTM D2602	5530
Vlampunt	°C	NFT 60118	215
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-39
Sulfaatgehalte	% gewicht	NF T 60143	1,55
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	12,7

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.