

Opaljet 16 S

Hoogwaardige 10W40 motorolie met synthetische componenten.

120026/11.23

Rev. 4

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Opaljet 16S 10W40 is een motorolie met synthetische componenten. De olie is een perfecte partner voor de iets oudere wagens, multi-inzetbaar voor zowel benzine als diesel motoren. (dieselwagens zonder uitlaatgas nabehandelingssystemen). De hoge weerstand tegen afschuiving en lage vluchtigheid (< 15% volgens VW 505.00) bij hoge temperaturen laten een zeer beperkt olieverbruik toe.

VOORDELEN

- Een uiterst betrouwbare olie voor benzine -en dieselwagens (zonder DPF).
- Zeer goed prestatieniveau onder alle rijomstandigheden (autosnelweg, stadsverkeer, zware belasting van de motor,...)
- De ideale partner voor een gemengd wagenpark met oudere motortechnologieën.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA A3/B4-12/E2

API CF/SM

MAN 271

MB 228.1/229.1

MTU Category 1

RN 0700

VW 501.01/505.00

Volvo VDS

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

Opaljet 16 S

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	10W40
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	870
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	102
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	14,9
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	152
Dynamische viscositeit bij -25 °C	mPa.s	ASTM D 5293	6500
Vlampunt	°C	NFT 60118	201
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-33
Vluchtigheid Noack	% gewicht	CEC-L-40-T-87	12,1
Sulfaatasgehalte	% gewicht	NF T 60143	1,13
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	9,3

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.