

OPALJET FUTURA

Volsynthetische 5W40 met brandstofbesparend karakter.

120032/03.24

Rev. 11

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

OPALJET FUTURA 5W40 is een 100% synthetische motorolie speciaal afgestemd voor het smeren van turbodieselmotoren met pomp injector, zware diesels met V8 common-rail-injectiesysteem of benzinewagens (bijvoorbeeld alle Porsche benzinewagens, behalve Cayenne V6).

De hoogwaardige synthetische basisoliën met hoge viscositeitsindex en de specifiek uitgekozen additieven garanderen een optimale bescherming van de DPF (Diesel Partikel Filter).

Daarenboven leidt het gebruik van de OPALJET FUTURA 5W40 eveneens tot brandstofbesparingen ten opzichte van een 15W40 referentie-olie.

APPROVALS

Renault RN 700 en RN 710
VW 505,00 en 505,01

VOORDELEN

- Specifiek inzetbaar voor TDI motoren met pomp injector (VW 505.01) of zware V8 diesels in SUV's met common-rail.
- Dé motorolie wanneer performance én brandstofbesparing centraal staan.
- Een uiterst betrouwbare olie met een uitgebreid pakket aan officiële fabrieksgoedkeuringen.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA A5/B5-12/C3-16/C2-16

API SN/CF

BMW Longlife 04

FIAT 9.55535-S2

Ford M2C 917A

MB 229.31/229.51/229.52

PORSCHE

RENAULT RN0700/RN0710

VW 502.00/505.00/505.01

DEXOS 2

OPALJET FUTURA

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën.

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	5W40
Densiteit bij 15 °C	kg/l	ASTM D4052	0,854
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm²/s.	ASTM D445	85,0
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm²/s.	ASTM D445	13,7
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	167
Dynamische viscositeit bij -30 °C	mPa.s	ASTM D 5293	5950
Vlampunt (COC)	°C	ASTM D 92	230
Vloeipunt	°C	ASTM D97	-39
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	7,2

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.