

MERION 4T

GRASMAAIERS, TUINFREZEN

120033/11.08

Rev. 3

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

MERION 4T is speciaal geschikt voor de smering van kleine benzinemotoren in tuinbouw.

VOORDELEN

- Uitstekende corrosiebescherming
- Anti-roest bescherming
- Bestand tegen hoge temperaturen

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

API CF/SF

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

MERION 4T

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	30
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	889
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	86,8
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	10,6
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	105
Vlampunt (PMCC)	°C	ASTM D 93	226
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-24
Sulfaatasgehalte	% gewicht	NF T 60143	0,78

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.