

MEGARA RD 20W50

SMEERMIDDEL VOOR ALLE DIESEL-EN
BENZINEMOTOREN MET OF ZONDER TURBO

120034/12.18

Rev. 5

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

MEGARA RD is vooral aanbevolen voor de smering van gemengde wagenparken (alle diesel- en benzinemotoren) en voor Powershift-transmissies. Ook geschikt voor oldtimer smering.

De viscositeitsgraad 20W50 is aanbevolen voor de warme klimaten.

VOORDELEN

- ☐ Antislijtage
- ☐ Bescherming tegen oxidatie, wat de sludge en vernisvorming belet.
- Anticorrosie bescherming
- ☐ Stabiliteit bij hoge temperaturen maakt deze olie geschikt voor zware omstandigheden.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA A2-96 Issue 3 (2002)

ACEA B3-98 Issue 2 (2004)

ACEA E2-96 Issue 5 (2007)

ALLISON C4

API CE/CF4/SG

MB 227.1

Volvo VDS

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschermd.

MEGARA RD 20W50

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	20W50
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	875
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	181
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	19,4
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	123
Dynamische viscositeit bij -10°C	mPa.s	ASTM D2602	3750
Vlampunt	°C	NFT 60118	239
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-27
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	4,9

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.