

AGRIALLE 15W40

Multifunctioneel 15W40 smeermiddel (S.T.O.U.) voor agricultuur

120035/02.24

Rev. 19

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Agrialle 15W40 is een multifunctioneel smeermiddel voor landbouwtractoren. Het is een S.T.O.U. (Super Tractor Oil Universal) voor optimale smering van alle onderdelen van agrarische apparatuur: tractoren, oogstmachines, shredders, etc. Zowel motoren, hydraulische systemen, mechanische transmissies als natte remsystemen kunnen met Agrialle gesmeerd worden.

De kwalitatieve basisolie en specifieke additivatie verzekeren een goede corrosiebestendigheid, goede anti-schuim eigenschappen en een goede weerstand tegen afschuiven. Uw machine blijft steeds optimaal gesmeerd.

Agrialle is door zijn breed toepassingsgebied tevens een ideale partner voor de rationalisatie van uw olievoorraad, u voorkomt het gebruik van een verkeerd smeermiddel en u kan uw voorraad tot een minimum beperken.

VOORDELEN

- Allround inzetbaar waar een S.T.O.U. 15W40 vereist is.
- Ideaal voor gemengde wagenparken.
- Ideaal om uw olievoorraad te vereenvoudigen.
- Perfect inzetbaar voor zware belastingen van mechanische overbrengingen.
- Goed voor het voorkomen van remgeluiden.
- dé motorolie wanneer fabriekshomologatie Massey Ferguson M1144 vereist is.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA E4-08/E7-08

ALLISON C4

API CE/CF-4/CG-4/CI-4/GL4

API GL5 (low speed, high torque)

CAT TO4

Ford M2C 159B

JD J20A/J20C/J20D/J27A

MAN 271

MB 227.1/228.1/228.3

MF M1139/M1141/M1144/M1145

MIL-L-2104D

ZF-TE-ML 06B/06C/07B

AGRIALLE 15W40

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN	
SAE graad	-	-	15W40	
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	890	
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	104	
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	14,1	
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	138	
Viscositeit CCS bij -20°C	mPa.s	NFT 60152	6705	
Vlampunt	°C	NFT 60118	240	
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-33	
Sulfaatasgehalte	% gewicht	NF T 60143	1,55	
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	12,7	
Artikelnummer	-	-	120035	

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN	
SAE graad	-	-	15W40	
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	890	
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	104	
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	14,1	
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	138	
Viscositeit CCS bij -20°C	mPa.s	NFT 60152	6705	
Vlampunt	°C	NFT 60118	240	
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-33	
Sulfaatasgehalte	% gewicht	NF T 60143	1,55	
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	12,7	

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.