

INTERCOOLER 400

Minerale 15W40 motorolie voor diesel -en benzinemotoren

120041/09.19

Rev. 13

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Intercooler 400 15W40 is een motorolie die ontworpen werd voor de smering van een uitgebreid gamma atmosferische dieselmotoren en benzinemotoren. Intercooler 400 werd samengesteld uit streng geselecteerde basisoliën waaraan additieven werden toegevoegd rekening houdend met het gebruik op normaal belaste voertuigen en motoren voor transport, openbare werken, land-bosbouw, zware belasting...

VOORDELEN

- Inzetbaar het hele jaar door.
- geschikt voor een gemengd wagenpark
- Goed voor verversingsbeurten tot 20.000 km bij transporttoepassingen of 250 werkuren bij werfmachines.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA A2/B2/E2

ALLISON C4

API CF/CG4/SJ

MAN 271

MB 228.1/229.1

MTU Category 1

Volvo VDS

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

INTERCOOLER 400

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	15W40
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	884
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	90,7
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	13,7
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	128
Dynamische viscositeit bij -25°C	mPa.s	ASTM D 2602	4969
Vlampunt (PMCC)	°C	ASTM D 93	226
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-33
Vluchtigheid Noack	% gewicht	CEC-L-40-T-87	10,7
Sulfaatasgehalte	% gewicht	NF T 60143	1,33
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	9

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.