

MEDOS 650

SHPD-OLIE MET HOOG PRESTATIEVERMOGEN
VOOR DIESELMOTOREN

120044/12.17

Rev. 19

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

MEDOS 650 is een S.H.P.D.-olie. (Super High Performances Diesel) die samengesteld werd uit streng geselecteerde basisoliën en additieven, met hoge prestaties.

In Transport.

MEDOS 650 15W40 werd speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de strengste eisen van turbo-gevoede 4-takt dieselmotoren voor professioneel gebruik die ingeschakeld worden voor het lange-afstand-transport, en waarvan de prestaties, het rendement en het motorontwerp sterk geëvolueerd zijn de laatste jaren.

In Openbare Werken.

MEDOS 650 15W40 is perfect geschikt voor de smering van motoren die werken op laag-zwavelige diesel die vaak aanwezig zijn op voertuigen en motoren van openbare werken. Deze motoren worden aan een zeer zware belasting onderworpen onder strenge werkomstandigheden en eisen een smeermiddel met prestatieniveau, o.a., API CI-4.

VOORDELEN

- Een lange levensduur van de olie die een spreiding van de verversingsbeurten toelaat : tot 40.000 km bij intensief gebruik (een opvolging door analyses is sterk aanbevolen)
- Een groot viscositeitsbereik dat een opmerkelijk smeervermogen biedt bij alle weersomstandigheden en een uitzonderlijke bescherming tegen het polijsten van de cilindervlakken ("Bore Polishing")

MEDOS 650

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA E7-12
ACEA A3/B3 -12
ACEA E5
ALLISON C4
API CF/CI4
CAT ECF 1
CUMMINS CES 20077
GLOBAL DHD-1
MAN 3275
MACK EO-M+
MB 228.3
MTU-category 2
RVI RLD
SCANIA LDF
Volvo VDS 3

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschermd.

MEDOS 650

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	15W40
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	875
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	115
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	14,5
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	127
Dynamische viscositeit bij -20°C	mPa.s	ASTM D2602	6060
Vlampunt (PMCC)	°C	ASTM D 93	224
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-30
Vluchtigheid Noack	% gewicht	CEC-L-40-T-87	8,2
Sulfaatasgehalte	% gewicht	NF T 60143	1,5
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	9

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.