

LCM 825

SYNTHETISCHE OLIE
VOOR ALLE DIESELMOTOREN

120049/08.17

Rev. 4

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

LCM 825 10W40 is een synthetische motorolie voor zware diesels, inzetbaar voor zowel de oudere als de nieuwste motortechnologieën, EURO 6 uitgerust met DPF, SCR katalysator (met Ad Blue®) en EGR (Uitlaatgasrecirculatie).

In de eerste plaats zorgt LCM 825 voor een uitstekende motorbescherming. De samenstelling van hoogwaardige basisoliën en specifiek geselecteerde additieven zorgen ervoor dat deze motorolie thermisch zeer stabiel is en een goede weerstand tegen oxidatie heeft. De kwaliteit van de smeerfilm blijft gegarandeerd en draagt bij tot een langere levensduur van de motor.

LCM 825 heeft eveneens een lage vluchtigheid (= minder olieconsumptie bij hoge temperatuur en zware belasting) en verlengde verversingsintervallen wat kan leiden tot potentiële kostenbesparingen.

VOORDELEN

- Uitmuntende chemische en thermische stabiliteit.
- Verlenging van de verversingsintervallen tot 120000 Km (volgens de vereisten van de constructeurs) met opvolging door analyse bij zeer intensief gebruik
- Dankzij de sterke anti oxidatie eigenschappen van LCM 825 verlengt de levensduur van de motor.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA E4-08/E7-08

API CI4

CUMMINS CES 20077/20078

DAF HP-2

MACK EO-M+

MAN 3277

MB 228.5

MTU-category 3

RVI RXD/RLD-2

SCANIA LDF2/LDF3

Volvo VDS 3

LCM 825

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	10W40
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	859
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	91,1
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	14,3
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	163
Vlampunt (PMCC)	°C	ASTM D 93	228
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-32
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	15

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.