

PALLAS 800

SYNTHETISCHE MOTOROLIE VOOR
ZWAAR BELASTE DIESELMOTOREN

120069/03.18

Rev. 3

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

PALLAS 800 is een SHPD (Super High Performance Diesel) motorolie op synthetische basis, met natuurlijke multigrade-eigenschappen. Deze olie weerstaat aan uitzonderlijk hoge temperaturen, is niet afschuifbaar en is dankzij de SAE graad het hele jaar door bruikbaar.

PALLAS 800 wordt in het bijzonder aanbevolen voor de meest zwaar belaste toepassingen, zowel voor de transportsector als voor openbare werken. Deze motorolie is uitermate geschikt voor de lage emissie 4-takt dieselmotoren, inclusief diegene die uitgerust zijn met een roetdeeltjesfilter DPF (Diesel Particle Filter) en de motoren die gebruik maken van de SCR-technologie (met AdBlue), voor gebruik in EURO 3 tot en met EURO 6 dieselmotoren.

VOORDELEN

- De lange levensduur van de PALLAS 800 :
 - biedt een optimale bescherming van de motor.
 - Laat een verlenging van de verversingsbeurten toe tot 100.000 km bij intensief gebruik mits toepassing van regelmatige analytische controles.
- De uitzonderlijke kwaliteit van de basisoliën van de PALLAS 800 verlenen er een opmerkelijke chemische en thermische stabiliteit aan, alsook een uitstekende oxidatieweerstand.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA E4-12/E7-12/E6-12/E9-12

API CI-4

CUMMINS CES 20076/20077

DAF HP-2

DEUTZ DQC IV-10 LA

JASO DH-2

MACK EO-N

MAN 3271.1/3477

MTU TYPE 3.1

MB 228.51/226.9

RGD

RVI RLD-2/RXD

Volvo VDS 3

PALLAS 800

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	10W40
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	866
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	100
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	14,8
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	154
Dynamische viscositeit bij -25°C	mPa.s	ASTM D 2602	6169
Vlampunt (PMCC)	°C	ASTM D 93	215
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-36
Vluchtigheid Noack	% gewicht	CEC-L-40-T-87	11
Sulfaatasgehalte	% gewicht	NF T 60143	0,95
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	9,3

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.