

PALLAS 725 10W30

S.H.P.D. SYNTHETISCH SMEERMIDDEL VOOR LAGE EMISSIE DIESELMOTOREN.

120071/01.24

Rev. 7

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

PALLAS 725 is een hoogwaardige olie ontworpen voor de meest moderne dieselmotoren die werken onder de meest zware omstandigheden op vlak van gebruik en belasting, zowel in de landbouw, transport als openbare werken.

PALLAS 725 is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de technologische ontwikkeling van lage emissiemotoren EURO 4, EURO 5 en EURO 6 en in het bijzonder voor motoren met onder andere een roetfilter.

De lagere viscositeiten van PALLAS 725 zorgen voor een optimale brandstofbesparing (van ongeveer 1 liter per 100 km), in vergelijking met een SAE 15W40 en 15W30 olie.

Approvals

MACK EOS-4,5

Renault VI RLD-3

VOLVO VDS 4,5

VOORDELEN

- Aanbevolen door de constructeurs Mercedes-Benz, Volvo, Renault, Cummins, Caterpillar.
- Compatibel met de verschillende nabehandelingssystemen (EGR, SCR (voertuigen met AdBlue®), DPF, ...).
- Uitstekende corrosie- en slijtagebescherming voor optimale bescherming van cylinders en zuigers.
- Langere verversingsintervallen tot 100.000 km (afhankelijk van de eisen van de fabrikant) mits analytische controle, in omstandigheden van intensieve service, dankzij zijn sterk ispergerend vermogen om de vuildeeltjes en slijtagedeeltjes te binden.

PALLAS 725 10W30

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA E7 / E9 -22
ACEA E11-22
API CJ-4/CK-4/SN
CAT ECF 2/3
Cummins CES 20081/20086
Deutz DQC III-10 LA
MACK EOS-4.5
MAN M 3575/3775
MB 228.31
MTU Type 2.1
Renault Truck RLD-3
Volvo VDS 4.5
JASO DH-2
Detroit Diesel DFS 93K222
Ford WSS M2C171-F1

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

PALLAS 725 10W30

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	10W30
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	858
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	69,2
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	10,8
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	146
Dynamische viscositeit bij -25°C	mPa.s	ASTM D 2602	4198
Vlampunt (PMCC)	°C	ASTM D 93	228
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-42
Sulfaatgehalte	% gewicht	NF T 60143	<1
Zwavelgehalte	%	-	0,3
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	10

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.