

AGRIALLE 10W30

MULTIFUNCTIONEEL SMEERMIDDEL
VOOR LANDBOUWTRACTOREN

120072/01.24

Rev. 15

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

AGRIALLE, een S.T.O.U. smeermiddel (Super Tractor Oil Universal) smeert alle inwendige onderdelen van landbouwwerktuigen: tractoren, maaidorsers, hakselaars, enz

Dit multifunctioneel smeermiddel is aangewezen voor de rationalisatie van het oliebestand, het schakelt alle mogelijke vergissingen uit en laat toe de stocks te optimaliseren.

VOORDELEN

- Multifunctioneel: motoren, hydraulische systemen, mechanische transmissies, ondergedompelde remmen.
- De viscositeitgraad laat een gemakkelijke start toe bij lage temperatuur en bewerkstelligt een snelle overbrenging in de hydraulische bedieningen.
- Dit smeermiddel is aangepast aan de zware belastingen die voorkomen op mechanische transmissies van dit type werktuigen.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA E4-08/E7-08

ALLISON C4

API CE/CF-4/CG-4/CI-4/GL4

API GL5 (low speed, high torque)

API SF

CAT TO4

Ford M2C 159B

JD J20A/J20C/J20D/J27

MAN 271

MB 227.1/228.1/228.3

MF M1139/M1141/M1144/M1145

MIL-L-2104D

ZF-TE-ML 06B/06C/07B

AGRIALLE 10W30

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	10W30
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	890
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	64
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	10,2
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	148
Viscositeit CCS bij -25°C	mPa.s	ASTM D2602	5258
Vlampunt	°C	ISO 2719	234
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-36
Sulfaatgehalte	% gewicht	NF T 60143	1,47
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	12,6

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.