

PALLAS 725 5W30

100% SYNTHETISCHE MOTOROLIE VOOR
ZWAAR BELASTE DIESELMOTOREN

120077/02.24

Rev. 8

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

PALLAS 725 is een motorolie SHPD (Super High Performance Diesel) met natuurlijke multigrade kenmerken en een uitzonderlijke weerstand tegen het "afscheuren" van de moleculen bij hoge temperaturen. De SAE 5W30 graad garandeert een lange levensduur.

PALLAS 725 5W30 is speciaal geformuleerd om te beantwoorden aan de strengste eisen van de 4-takt dieselmotoren met Euro 4, Euro 5 en Euro 6 norm, uitgerust met DPF roetfilter (DPF = Diesel Particle Filter) en gebruik makend van de SCR-technologie met het AdBlue additief.

PALLAS 725 5W30 kan zowel voor het dagelijks vervoer als in openbare werken gebruikt worden.

VOORDELEN

- Mogelijkheid van de levensduur van de olie te verlengen tot 100.000 km, afhankelijk van de omstandigheden (olieanalyse is hierbij steeds aan te bevelen).
- Opmerkelijke chemische en thermische stabiliteit met een uitstekende weerstand tegen oxidatie en dus een optimale bescherming van de motor (extra bescherming van de zuiger en tegen het polijsten van de cilinder).
- Het onberispelijk gedrag van de PALLAS tegen het afscheuren van de moleculen verzekert een constante viscositeit SAE 5W30 in de motor gedurende de volledige gebruikstijd van de olie. De hoge antislijtage bescherming staat garant voor een lange levensduur.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA E7-04-Issue-2-(2007)

ACEA E9-08 issue 2

API CJ-4/SN

CAT ECF 1a/2/3

Cummins CES 20081

Detroit Diesel DDC 93K218

Deutz DQC III-05

Mack EO-O Premium Plus

MAN 3575

MB 228.31

MTU Type 2.1

RVI RXD

Renault Truck RLD-3

Volvo VDS 3/4

PALLAS 725 5W30

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën.

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschermd.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	5W30
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	853
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	72
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	12
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	164
Dynamische viscositeit bij -30 °C	mPa.s	ASTM D 5293	6850
Vlampunt (PMCC)	°C	ASTM D 93	210
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-39
Vluchtigheid Noack	% gewicht	CEC-L-40-T-87	10,4
Sulfaatgehalte	% gewicht	NF T 60143	1,02
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	8,5

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.