

OPALJET FEV

Volsynthetische 0W20 motorolie met brandstofbesparend karakter

120079/01.24

Rev. 3

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Opaljet FEV 0W20 is een 100% synthetische motorolie die voornamelijk zijn toepassing vindt in de nieuwste brandstofbesparende motoren.

De specifiek samengestelde motorolie is geschikt voor benzine- en dieselmotoren van Volvo personenwagens, en wanneer Volvo een SAE 0W20 voorschrijft met VCC RBS0-2AE specificatie.

Opaljet FEV 0W20 verzekert een zeer vlotte start bij zeer lage buiten temperaturen en een veilige smeefilm bij de bedrijfstemperaturen.

Approval

VCC RBS0-2AE

VOORDELEN

- Specifiek inzetbaar voor de nieuwste generatie motoren waar zuinigheid centraal staat.
- dé 0W20 ACEA A1/B1 motorolie die reeds in vele EURO 6 motoren kan gebruikt worden.
- een goede weerstand tegen "shearing"
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA C5-16

Volvo VCC RBS0-2AE

OPALJET FEV

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën.

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	0W20
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	843
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	45,90
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	8,7
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	173
Vlampunt	°C	NFT 60118	220
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-45
Sulfaatgehalte	% gewicht	NF T 60143	0,8
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	7,7

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.