

LCM 850 10W40

U.H.P.D. MOTOROLIE VOOR ZEER LANGE VERVERSINGSINTERVALLEN

120086/01.24

Rev. 4

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

LCM 850 10W40 is aanbevolen voor zware dieselmotoren zonder roetfilter en voor motoren met nabehandelingsystemen zoals EGR (uitlaatgasrecirculatie) of SCR (NOx-katalysator).

LCM 850 10W40 voldoet aan de technologische evolutie van emissiearme motoren volgens de EURO III / IV / V-norm.

LCM 850 10W40 maakt een verlenging van de verversingsintervallen mogelijk tot 100.000 km (volgens de eisen van de fabrikant) zelfs onder intensieve gebruiksomstandigheden mits controle via olie analyse.

LCM 850 10W40 is tevens geschikt voor Euro V-motoren van IVECO.

Approvals

MB: DTFR 15B120

Mack EO-N

MAN 3277

Renault VI RLD-2

Scania LDF-3

Volvo VDS 3

VOORDELEN

- Unieke netheid van de zuigers dankzij een hoog vuil oplossend vermogen en opmerkelijke thermische stabiliteit, waardoor afzettingen van gommen en vernissen die het motorvermogen snel doen verlagen, worden vermeden.
- Uitstekende bescherming tegen het polijsten van de cilinder wanden.
- Uitstekende smering en optimale bescherming van alle motoronderdelen bij het zwaarste motor regime en onder alle klimatologische omstandigheden.
- Lage vluchtigheid waardoor olieconsumptie aanzienlijk vermindert.

LCM 850 10W40

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA E4-16/E7-16
API CI-4
CUMMINS 20077/20078
DEUTZ DQC IV-10
MACK EO-N
MAN M 3277
MB 228.5
MTU-category 3
RENAULT RLD-2
SCANIA LDF/LDF-2/LDF-3
Volvo VDS 3

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën.

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	10W40
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	868
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	101
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	14,5
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	149
Dynamische viscositeit bij -30 °C	mPa.s	ASTM D 5293	6872
Vlampunt	°C	ISO 2719	222
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	15
Vloeipunt	°C	ASTM D97	-30

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.