

COMPRESSOR P

Minerale olie voor zuigercompressoren en vacuümpompen.

130000-130002-130003-130035/04.16

Rev. 3

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

De COMPRESSOR P oliën zijn speciaal geformuleerd voor de smering van zuigercompressoren voor perslucht, alsook voor vacuümpompen.

Door de speciale additieven bezitten de COMPRESSOR P oliën uitstekende anti-slijtage en anti-corrosie eigenschappen en bieden hierdoor een zeer betrouwbare bescherming voor de machine.

COMPRESSOR P oliën hebben een zeer goed waterafscheidend vermogen, schuimen nagenoeg niet en leiden hierdoor tot een hoge efficiëntie van de compressor of pomp.

VOORDELEN

- Gaat de vorming van koolafzettingen tegen op de zuiger(s), kleppen en in de persluchtlijnen.
- Uitzonderlijke weerstand tegen oxidatie.
- Lage vluchtigheid.
- Hoog vlampunt.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

DIN 51506 VBL/VCL/VDL

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën.

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschermd.

COMPRESSOR P

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN			
ISO VG	-	-	46	68	100	150
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	876	880	882	883
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	46,8	69	102	148
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	6,8	8,7	10,9	14,7
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	98	97	90	98
Vlampunt	°C	NFT 60118	234	238	249	260
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-24	-27	-24	-18
Pneurop Oxidation Test (carbone Conradson)	%	DIN 51352	2,23	2,24	2,25	2,27
Artikelnummer	-	-	130035	130000	130002	130003

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.