

COMPRESSOR VR

SMEERMIDDELEN VOOR ROTERENDE LUCHTCOMPRESSOREN

130009-130015-130018/11.13

Rev. 2

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

De COMPRESSOR VR-oliën zijn in het bijzonder aanbevolen voor de smering van roterende luchtcompressoren met schroef of schotten.

Voor vacuümpompen die een ISO VG 32, 46 of 68 vereisen, kan deze olie gebruikt worden.

VOORDELEN

- De COMPRESSOR VR-oliën zijn geformuleerd op basis van minerale paraffinische oliën, geselecteerd voor:
- Lage neiging tot het vormen van afzettingen
- Uitzonderlijke weerstand tegen oxidatie
- Lage vluchtigheid

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ISO 6743 DAG/DAH

DIN 51506 VDL

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën.

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschermd.

COMPRESSOR VR

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN		
ISO VG	-	-	32	46	68
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	873	874	880
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	32,8	48	70
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	5,6	7,1	9
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	108	102	102
Vlampunt	°C	NFT 60118	222	230	240
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-30	-30	-24
Artikelnummer	-	-	130009	130015	130018

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.