

COMPRESSOR VRD 46

Hoogwaardige minerale olie met een additievenpakket specifiek voor schroefcompressoren.

130030/01.19

Rev. 7

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

COMPRESSOR VRD 46 is een olie op minerale basis met dispergerende eigenschappen, speciaal geselecteerd voor de smering van schroef- en schottencompressoren.

COMPRESSOR VRD 46 bezit zeer goede anti-schuim eigenschappen en heeft een goed waterafscheidend vermogen. Ook luchtbelletjes die ontstaan in de olie tijdens de werking van de machine worden zeer snel vrijgelaten. De olie blijft hierdoor uitermate stabiel en verzekert een optimaal rendement van de schroefcompressor.

COMPRESSOR VRD 46 Kan ook gebruikt worden voor vacuümpompen indien de voorschriften een ISO VG 46 vereisen.

VOORDELEN

- De dispergerende eigenschappen voorkomen het samenklitten van stofdeeltjes en oxidatiprodukten. Hierdoor voorkomt men het vroegtijdig verstopen van de filter van de olieafscheider.
- Verlengt de levensduur van de olieafscheider
- Uitstekende antislijtage eigenschappen
- Anticorrosiebescherming
- Verversingsintervallen tot 6000 werkuren. (ondersteund mits tijdige labo-analyses)

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

DIN 51506 VDL

ISO 6743 DAG/DAH

COMPRESSOR VRD 46

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	883
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	45,5
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	6,7
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	99
Vlampunt	°C	NFT 60118	212
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-30
Zelfontstekingstemperatuur	°C	ASTM D659	245

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.