

Compressor VSP 46

Deze hoogwaardige volsynthetische compressorolie is gebaseerd op PAO basisoliën, met van nature een hoge weerstand tegen veroudering.

130038/03.17

Rev. 1

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Door toevoeging van zeer effectieve additieven worden de volgende eigenschappen verkregen:

- laag olieverbruik door geringe vluchtigheid
- geringe neiging tot koolvorming
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- zeer goede bescherming tegen corrosie
- zeer goede anti-slijtage werking
- uitstekende thermische stabiliteit

VOORDELEN

- Deze compressorolie is ontwikkeld voor de smering van oliegesmeerde schroef- en schottencompressoren, ook onder de zwaarste omstandigheden.
- Deze olie heeft een geringe neiging tot koolvorming, waardoor de vorming van afzettingen in de uitloop bij het temperatuurbereik van de compressor wordt geminimaliseerd.
- Door de hoge kwaliteit kan veelal overgegaan worden op langere vervangingstermijnen.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ISO 6743 DAJ

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën.

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschermd.

Compressor VSP 46

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Densiteit bij 15 °C	kg/l	ASTM D1298	0,833
Viscositeit van de basisolie bij 40°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	46,4
Viscositeit van de basisolie bij 100°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	7,98
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	144
Vlampunt (COC)	°C	ASTM D 92	262
Vloeipunt	°C	ASTM D97	-39

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.