

COMPRESSOR VRH 46

SEMI-SYNTHETISCHE COMPRESSOROLIE

130039/06.14

Rev. 0

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

COMPRESSOR VRH is een semi-synthetisch smeermiddel voor lucht compressoren, schoepencompressoren en schroefcompressoren.

COMPRESSOR VRH zorgt ervoor dat uw compressoren maximale prestaties blijven leveren, dat stilstand tot een uiterste minimum beperkt blijft en dat de levenscycluskosten gevoelig dalen.

De specifieke additivering zal slijtage aanzienlijk doen dalen (levensduur van de componenten zal verhogen) en voorkomt "vernissen" van kritische onderdelen.

COMPRESSOR VRH heeft een uitstekende oxidatieweerstand wat uiteindelijk zorgt voor een langere levensduur van de olie en verlengde verversingsintervallen.

VOORDELEN

- Hoge weerstand tegen oxidatie
- Zeer hoge thermische stabiliteit
- Voorkomt vervuiling van de uitlaatkleppen bij hoge temperaturen.
- Verlengde verversingsintervallen

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ISO 6743 DAG/DAH/DAJ

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën.

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschermd.

COMPRESSOR VRH 46

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Uitzicht	-	-	Lichtgeel, helder
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	0,88
Kinematische viscositeit bij - 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	46
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	8,3
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	125
Vlampunt (COC)	°C	ASTM D 92	232
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-36

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.