

COMPRESSOR VSP 68

Deze hoogwaardige volsynthetische compressorolie is gebaseerd op PAO basisoliën,
met van nature een hoge weerstand tegen veroudering.

130048/02.19

Rev. 0

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Door toevoeging van zeer effectieve additieven worden de volgende eigenschappen verkregen:

- laag olieverbruik door geringe vluchtigheid
- geringe neiging tot koolvorming
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- zeer goede bescherming tegen corrosie
- zeer goede anti-slijtage werking
- uitstekende thermische stabiliteit

VOORDELEN

- Deze compressorolie is ontwikkeld voor de smering van oliegesmeerde schroef- en schottencompressoren, ook onder de zwaarste omstandigheden.
- Deze olie heeft een geringe neiging tot koolvorming, waardoor de vorming van afzettingen in de uitloop bij het temperatuurbereik van de compressor wordt geminimaliseerd.
- Door de hoge kwaliteit kan veelal overgegaan worden op langere vervangingstermijnen.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ISO 6743 DAJ

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschermd.

COMPRESSOR VSP 68

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Densiteit bij 15 °C	kg/l	ASTM D1298	0,835
Viscositeit van de basisolie bij 40°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	68
Viscositeit van de basisolie bij 100°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	11
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	148
Vlampunt (COC)	°C	ASTM D 92	268
Vloeipunt	°C	ASTM D97	-48

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.