

MATIC LT

Synthetische Longlife ATF

210033/01.19

Rev. 8

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Matic LT is een ATF van het niveau Dexron III-H. Deze olie op synthetische basis met specifieke additatie wordt gebruikt in automatische transmissies en sommige hydraulische systemen van vrachtwagens, personenwagens, bussen en bedrijfsvoertuigen.

Matic LT is eveneens geschikt voor sommige stuurbekrachtigingen, en kan worden ingezet als hydraulische olie van het type HV ISO VG 32. Deze ATF kan niet worden gebruikt voor continu variabele transmissiesystemen (CVT) (zie hiervoor Matic CVT)

Matic LT is ideaal voor het gebruik in:

- automatische versnellingsbakken
- power shift transmissies
- stuurbekrachtigingen
- hydraulische systemen

VOORDELEN

- Een allround top- ATF, breed inzetbaar.
- Door de zeer hoge oxidatieweerstand een ATF met lange levensduur
- Dé ATF voor rationalisatie van uw olievoorraad

MATIC LT

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

AISIN WARNER JWS 3309

ALLISON C4

ALLISON TES 295

BMW/MINI P/N 81 22 9 400 272/275/858/859

BMW/MINI P/N 83 22 0 024 359/0 026 922/0 402 413/0 403 248/0 403 249/7 542 290/9 407 765/9 407 807

CHRYSLER MOPAR ATF +/2/+3/+4 / AS68RC ATF / SP-III

ESSO LT 71141

Ford M2C-166H/M2C-202B

Ford MERCON V

Ford P/N XT-2-QDX/XT-2-QSM/XT-5-QM/XT-8-QAW/XT-9-QMM5

Ford WSS-M2C922-A1

GM DEXRON III H

GM P/N 19 40 700/19 40 767/21005966 Transaxle/22717466/88900925/9986195/T-IV/Type A suffix A

HONDA Z1 (excl. CVT)

HYUNDAI/KIA ATF Red-1K/Genuine ATF/JWS-3309 T-4/ P/N UM040 CH20 Red-1

IDEMITSU ATF HP

IDEMITSU K 17

ISUZU ATF II/III

ISUZU Genuine ATF

ISUZU P/N 08200-9001

JAGUAR JLM 20238/20292/21044

JAGUAR K17/WSS-M2C922-A1

JASO 1A

JWS 3309

MAN 339 type V1, Z1, Z2

MAN 339 type A/D/F

MAZDA F- 1

MAZDA JWS3317

MAZDA-ATF M-V

MAZDA M-III

MAZDA type T-IV

MB 236.3/236.5/236.6/236.7/236.8/236.81/236.9/236.91/236.10/236.11

Mobil ATF 3309

MITSUBISHI ATF J2

MITSUBISHI SP, P/N MS991156

MITSUBISHI / HYUNDAI /KIA SP-II & SP-III

NISSAN 402

NISSAN MATIC D/J/K/W

MATIC LT

PORSCHE P/N 000 043 204 41
PORSCHE P/N 000 043 205 09/28
PORSCHE P/N 999 917 547 00 (A2)
PSA Peugeot Citroën P/N Z 000169756
Renault Matic D2
SAAB 3309-T-IV
SHELL LA 2634
Shell 3403-M115/M-1375.4
SSANG YONG DSIH 5M-66
SUBARU Plus ATF HP
SUBARU P/N K0140Y0700
SUZUKI 3314/3317
TEXACO ETL 7045E / ETL 8072B / N402
TOYOTA type D-II/T/T-III/T-IV
VOITH 55.6335
Voith Svc Bltn # 013/118
VOLVO P/N 1161521/1161540/1161640
VOLVO 97341/97342
VW G 052 025/162/990
VW G US 000 162
ZF-TE-ML 03D/04D/11A/11B/14A/14B/14C/16L
ZF-TE ML 17C

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschermd.

MATIC LT

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	852
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	33,5
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	7,5
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	181
Dynamische viscositeit bij -40°C	mPa.s	ASTM D2983	11200
Vlampunt	°C	NFT 60118	211
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-54

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.