

MATIC DX III

ATF olie van DEXRON III-G kwaliteit

210038/01.24

Rev. 9

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Matic DX III is een ATF (Automatic Transmission Fluid) van het niveau Dexron III-G. Deze olie op minerale basis bevat additieven die zorgen voor zeer goede wrijvingseigenschappen, een sterk anti-oxidatief vermogen (gaat koelercorrosie tegen), een perfecte vloeibaarheid bij zeer lage temperaturen en een onveranderd gedrag en kwaliteitsniveau bij hoge temperaturen.

Matic DX III is ideaal voor het gebruik in:

- automatische versnellingsbakken
- power shift transmissies
- koppelingen en koppelomvormers
- stuurbevestigingen
- hydrostatische overbrengingen

Approvals

Voith Turbo H55.6335
ZF TE-ML 04D, 14A (Registration ZF001010)

VOORDELEN

- De ideale ATF daar waar DEXRON III vereist is.
- Perfect compatibel met dichtingen, ferro en non-ferro metalen
- Kan eveneens gebruik worden als hydraulische olie, type HV, viscositeit ISO VG 32.

MATIC DX III

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ALLISON C4
ALLISON TES 389
CHRYSLER/DODGE/JEEP +/+2/+3
Ford MERCON
GM/GMC/OPEL/SATURN/DERON-IID /-III G
MAN 339 type L-1
MAN 339 type V1, Z1, Z2
MAZDA ATF F- 1
MB 236.1/236.5/236.6/236.7/236,9
VOITH 55.6335
VOLVO 97341
ZF-TE ML 05L
ZF-TE-ML 09/11A
ZF-TE ML 14A
ZF-TE-ML 11B
ZF-TE ML 17C

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

MATIC DX III

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	862
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	35,8
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	8
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	200
Dynamische viscositeit bij -40°C	mPa.s	ASTM D2983	18000
Vlampunt	°C	NFT 60118	176
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-48
Kleur / Saybolt	-	ASTM D 156	rood
Artikelnummer	208 L	-	210038

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.