

MATIC CVT

100% SYNTHETISCHE OLIE VOOR CVT

210049/11.18

Rev. 1

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

MATIC CVT is een 100% synthetische vloeistof gebruikt in de Continu Variabele Transmissie (CVT).

MATIC CVT is geschikt voor CVT systemen met ketting of riem. MATIC CVT is mengbaar en compatibel met andere CVT producten op de markt. Het is echter raadzaam om de gebruikte CVT af te tappen en te vullen met nieuwe CVT om optimale prestaties te bereiken.

VOORDELEN

- Zeer goede weerstand tegen wrijving.
- Zeer hoge weerstand tegen afschuiving.
- Zeer goede anti-slijtage eigenschappen.
- Verbeterde anti-schuim eigenschappen.

MATIC CVT

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

BMW/MINI EZL 799A (Punch) (belt)
CHRYSLER MOPAR CVTF +4
DAIHATSU Ammix CVTF-DC/DFE (belt)
Dodge CVTF+4/NS-2
Ford MSC928-A (CFT 23) (belt)
Ford WSS-M2C933-A (CFT 30) (chain)
Ford Mercon C (CFT 30) (chain)
GM DEX-CVT
HONDA HCF-2 (belt)
Honda HMMF (belt)
Hyundai SP-III
Jeep CVTF+4/NS-2
KIA SP-CVT I (belt)
KIA SP-III
LEXUS FE (belt)
LEXUS TC (belt)
LEXUS WS
MAZDA CVTF 3320 (belt)
MB 236.20
Mini Cooper EZL 799
MITSUBISHI DiaQueen CVTF J1/J4 (belt)
Nissan NS-1/NS-2
NISSAN NS-3 (belt)
SUBARU E-CVT (belt)
Subaru Lineartronic CV-30/CVTF II (chain)
SUBARU High Torque CVTF (chain)
Suzuki CVTF Fluid Green1(Shell green 1V) (belt)
SUZUKI CVTF Fluid Green 2 (belt)
SUZUKI CVTF 3320 (belt)
Suzuki TC/NS-2
Toyota FE (belt)
Toyota TC (belt)
Toyota WS (Prius eCVT only) (hybrid)
VW G 052 180 (TL 052 180) (chain)
VW G 052 516 (TL 052 516) (chain)

MATIC CVT

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Kleur	-	-	Amber
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	854
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	33,69
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	7,19
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	185
Viscositeit Brookfield bij -40°C	mPa.s	NFT 60152	9020
Vlampunt	°C	NFT 60118	200
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-48

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.