

GERION LD

Transmissieolie op synthetische basis voor verlengde verversingsintervallen.

210050/01.24

Rev. 9

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Gerion LD is een olie die geschikt is voor de smering van alle mechanische versnellingsbakken die een prestatieniveau API GL4 vereisen. Gerion LD heeft bovenop zijn EP karakter volgende eigenschappen:

- Goede anti-slijtage eigenschappen.
- Goede thermische stabiliteit en goede oxidatieweerstand.
- Perfect compatibel met non-ferro metalen.
- Goede vloeibaarheid bij lage temperatuur en optimale smering bij start.
- Geen schuimvorming.

Approvals

MAN 341 Typ Z4

ZF : TE-ML 01L, 02L, 16K (Registration ZF008404)

VOORDELEN

- Allround inzetbaar waar API GL-4 vereist.
- Ideaal voor verlengde verversingsintervallen tot 300.000 km.
- Perfect voor de goede bescherming van synchro's in brons of molybdeen.
- Inzetbaar voor personenwagens, vrachtwagens, industriële voertuigen en zwaar belaste versnellingsbakken.
- * For the correct and durable operation of a robotic manual transmission in the conditions of Russian roads: traffic jams, harsh climates - we recommend filling in semi-synthetic oils with a viscosity of 75W-90

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

API GL4

DAF

Eaton Extended Drain (300,000 km)

IVECO

MAN 341 Type E-3/Z-3/Z-4

RENAULT (in accordance with RENAULT N.TECHN. B0032/2 ANNEX 3)

Volvo 97305/97307

ZF-TE ML 01L

ZF-TE-ML 02L

ZF-TE ML 16K

GERION LD

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	75W80
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	879
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	62
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	9,2
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	127
Dynamische viscositeit bij -40°C	mPa.s	ASTM D2983	109400
Vlampunt	°C	NFT 60118	200
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-48

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.